



## car sec

## abrilhantadores, ceras, detergentes

### Cera Hidro Repelente para Secagem de Veículos

#### // Descrição:

CAR SEC é uma emulsão transparente, totalmente solúvel em água, constituída por tensioativos catiónicos e substâncias cerosas hidro-repelentes.

#### // Propriedades:

CAR SEC, é uma cera hidro fugante para facilitar o escoamento e a secagem da água, nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis. CAR SEC emulsiona-se facilmente em todo os tipos de água e é totalmente biodegradável. CAR SEC forma uma película monomolecular sobre a pintura com efeito prolongado, que a protege dos efeitos do tempo. Ao ser pulverizada sobre a carroçaria diretamente ou ao longo do enxaguamento final, a solução de CAR SEC determina a rotura do filme de água, que permanece sobre o veículo, formando pequenas bolhas, que deslizam facilmente por ação do jato de ar, permitindo um rápido escoamento e uma fácil secagem.

#### // Campo de Aplicação:

CAR SEC destina-se a ser utilizado nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis.

#### // Modo de Emprego:

CAR SEC utiliza-se em soluções aquosas que variam entre 3 e 5% nos túneis de lavagem ou com o nosso pulverizador manual, no final da lavagem.

#### // Precauções:

Recomenda-se o cuidado na sua utilização com o produto da nossa gama CARBOX, que não devem ser misturados no mesmo recipiente, devendo funcionar cada um no seu, porque são quimicamente incompatíveis.

#### // Armazenagem:

Sem cuidados especiais, em locais frescos. Manter fora do alcance das crianças.

Ficha Técnica: 2041 REV: 2 Data: 2008/11/30

#### // Características:

Aspeto Líquido Transparente

Cor Castanho

Aroma Característico

pH 4,4 - 4,8

Matéria Ativa 32,0 – 35,0  
(%)

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.