

reparador asfáltico plus

massas asfálticas

Aglomerado asfáltico de reparação a frio. Características de tapa buracos.

// Excelente reparador de pavimentos. Não necessita cortar o tráfego.

- **Reparação do asfalto altamente eficaz**
- **A sua aplicação não requer qualquer preparação**
- **Resultado: camada de asfalto duradoura, estável, flexível**
- **Aplicação muito rápida**
- **Produto previamente ensacado**



Problema

1. Pavimento asfáltico danificado.
2. Produtos que impedem a circulação do trânsito.
3. Massas asfálticas de difícil aplicação e exigência de recursos.
4. Variações no clima que impedem reparações rápidas

Solução

1. O REPARADOR ASFÁLTICO PLUS é especialmente concebido para pequenas reparações, como por ex: buracos no asfalto, enchimento e acabamento das tampas de saneamento que necessitem de reparação ou em saneamentos novos.
2. A aplicação deste produto permite a imediata circulação do trânsito nas zonas reparadas.
3. A aplicação do REPARADOR ASFÁLTICO PLUS não requer qualquer preparação nem uso de primário, não necessita de ser misturado, é fácil de aplicar, não requer meios especiais de aplicação nem mão de obra desnecessária → Poupança de recursos.
4. Este produto pode ser aplicado em qualquer altura do ano e é fácil de trabalhar mesmo com temperaturas mais baixas.



Áreas de Aplicação

- Reparações de buracos
- Enchimento e acabamento tampas de saneamento (caixas de esgoto)
- Fissuras e depressões na estrada
- Câmaras municipais
- Juntas de freguesia
- Empreiteiros de construção civil e obras públicas
- Empresas de manutenção de água e gás
- Parques de estacionamento
- Parques de campismo, entre outros.



Instruções



1) Remover detritos

2) Aplicar diretamente

3) Compactar

4) Permitir circulação tráfego

Se uma operação não for suficiente para se obter a cota desejada, poderá realizar esta operação quantas vezes as necessárias, sempre com camadas inferiores a 5 cm. Após abertura da embalagem, o produto deve ser utilizado na totalidade.



Características Técnicas

Aspeto Pasta negra

Aroma Asfalto

pH 4-6

Fornecimento Baldes de 25 Kg. Produto ensacado.

Nota: Consultar rótulo e ficha de segurança antes de usar.