

# KEMZIFAST

Dissolvente ecológico para eliminação de gorduras nas caixas de retenção, visita, estações de bombagem e elevatórias

## Composição

KEMZIFAST é um agente emulsionante e desengordurante altamente concentrado, biodegradável, concebido à base de tensoativos não iônicos, surfactantes, álcoois gordos, emulsionantes, solventes derivados de fontes naturais, conservantes e estabilizantes.

## Propriedades

KEMZIFAST é totalmente biodegradável. Atua rapidamente penetrando através das camadas de gordura provocando a sua rápida emulsão. Devido às suas propriedades de ação rápida e elevada finidade para matérias gordas, o KEMZIFAST é indicado para o tratamento de obstruções e solidificação de gorduras à superfície de caixas de retenção e estações elevatórias. Pode diluir-se em água, mesmo muito dura, quente ou fria, de forma a potenciar o processo de emulsão em intervenções únicas ou ser doseado, por meio de bombas doseadoras, diretamente sobre a superfície. Após a emulsão, o funcionamento normal de bombagem pode ser retomado, pelo que se recomenda a dosagem recorrente em locais onde existe um histórico de acumulações de gorduras. Sendo um dissolvente de fonte natural, tem um ponto de inflamação bastante elevado. Faz pouca espuma. É altamente concentrado. Atua rapidamente penetrando através das camadas de gordura difíceis de remover ou mesmo já secas, emulsionando-as.

## Campo de Aplicação

KEMZIFAST é recomendado para desobstrução e limpeza de caixas de retenção, caixas de visita, sumidouros, estações de bombagem e estações elevatórias, existentes em refeitórios de unidades militares, cantinas de fábricas, indústria hoteleira, restaurantes, hospitais, lares de terceira idade, etc e ainda onde se verifique a acumulação de todo o tipo de gorduras.

## Modo de Emprego

Recomenda-se a aplicação de KEMZIFAST, diretamente ou diluído em água quente ou fria de 1/1 até 1/50, consoante o grau de acumulação de gordura e aspeto visual. Usar puro no caso de se verificar a existência de zonas sólidas de cor castanha escura, doseando uma maior quantidade inicial e recorrendo a bombas doseadoras para um tratamento de manutenção diário na proporção de 1 litro de KEMZIFAST / 10kg de gordura.

Ficha Técnica: 2548 REV: 1 Data: 19/03/2019

## Características:

<b>Aspeto</b>	Líquido
<b>Cor</b>	Verde
<b>Aroma</b>	Limão
<b>Densidade</b>	0,745 Kg/dm <sup>3</sup> ± 50 gramas
<b>Índice de Refração</b>	1,412 – 1,426

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.

# ACTICLOR

**Precauções**

Dado que se trata de um produto altamente desengordurante, pode retirar alguma gordura da pele das mãos, pelo que se recomenda o uso de luvas de proteção aquando do seu manuseamento.

**Armazenagem**

Recomenda-se a armazenagem de KEMZIFAST em locais frescos e afastados de fontes de ignição.